

Armoires produits dangereux

Chimie Protect

Stockez en toute sécurité les produits inflammables toxiques ou corrosifs sur votre lieu de travail, conformément à la législation • Norme EN 14470-1

Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES HAUTE SÉCURITÉ CHIMIE PROTECT, CONSTRUCTION NOUVELLE GÉNÉRATION, ALLIENT UN FAIBLE POIDS ET UNE RÉSISTANCE AU FEU EXCEPTIONNELLE. PRISE DE TERRE POUR EMPÊCHER UNE EXPLOSION PAR ÉLECTRICITÉ STATIQUE. ELLES SONT FABRIQUÉES SELON LA NORME EN 14470-1. COULEUR STANDARD GRIS RAL 7035.



LP0001G1



➤ Aération haute, se bloque automatiquement en cas d'incendie.



➤ Serrure de sécurité sur chaque porte.




➤ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.




➤ Pieds verin réglable, mise à niveau simple et rapide.



Modèle LP0093G1



➤ Fermeture automatique par thermofusible à partir de 50°.



➤ Bac de rétention amovible.



LP0092G1

Option extracteur d'air



Les extracteurs d'air ajoutés sur les armoires normées (EN 14470-1) doivent impérativement être conformes à la norme 94/9/EC (ARTEX) numéro d'homologation ATX-D-053 (cette norme indique que les composants de l'extracteur en contact avec l'air extrait, ne comportent aucune matière métallique, afin d'éviter tout risque d'étincelle et donc d'explosion). Attention risque d'explosion en cas d'extracteur non conforme.

Modèle A : Extracteur d'air extérieur, nécessite obligatoirement une évacuation extérieure du local. Niveau sonore : 35db. Débit volumétrique : 25m³/h

Modèle B : Extracteur d'air intérieur, extracteur à recyclage d'air, pas besoin d'évacuation à l'extérieur du local, équipé de filtres à charbon (pour les odeurs toxiques) et filtres à poussières. Niveau sonore : 38db Débit volumétrique : 25M³/h

30 minutes

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Bac de rétention (capacité en litres)	Poids en kg
LP0001G1	1960 x 1195 x 595	1600 x 1075 x 515	3	44	220
LP0002G1	1960 x 600 x 600	1600 x 475 x 515	3	19	145
LP0003G1	630 x 1100 x 550	375 x 980 x 470	1	24	95

90 minutes

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Bac de rétention (capacité en litres)	Poids en kg
LP0091G1	1965 x 1200 x 600	1600 x 1115 x 500	3	44	600
LP0092G1	1965 x 600 x 600	1600 x 520 x 480	3	20	340
LP0093G1	660 x 1105 x 550	530 x 1015 x 350	1	24	210