

# Armoires fortes Classe B

## Army Protect Classe B

Vos informations "confidentiel défense" ou "secret défense" ont l'obligation d'être protégées dans des armoires fortes homologuées en CLASSE B. Notre gamme ARMY PROTECT CLASSE B correspond aux normes du secrétariat général de la Défense Nationale 1300 et 1223 (y compris Directive N°1223/SGDN/SSD du 23 décembre 2004 sur la protection physique des informations ou supports protégés).

### Caractéristiques techniques

MEUBLE DE SÉCURITÉ DESTINÉ À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS OU SUPPORTS PROTÉGÉS. L'OUVERTURE FRAUDULEUSE EST IMPOSSIBLE SANS EFFRACTION. L'ARMOIRE FORTE ARMYPROTECT EST CONÇUE POUR QUE TOUTE TENTATIVE D'OUVERTURE ILLÉGITIME LAISSE DES TRACES VISIBLES. LE MODÈLE ARMYPROTECT EST UNE ARMOIRE FORTE, À UN OU DEUX BATTANTS, À STRUCTURE MÉTALLIQUE DE 20/10<sup>e</sup> DE MILLIMÈTRE, MUNIE D'UNE SERRURE MÉCANIQUE, À COMBINAISON SILENCIEUSE ET À MANŒUVRE DISCRÈTE QUI PERMET DE S'AFFRANCHIR DE LA CONTRAINTE DE LA DERNIÈRE CLÉ. LES BATTANTS POSSÈDENT UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE DU CÔTÉ DU PIVOT. LES PÊNES, INACCESSIBLES DE L'EXTÉRIEUR, NE PEUVENT ÊTRE DÉLOGÉS

- Blindage des organes essentiels dont la présence peut être vérifiée visuellement par démontage du foncet de la porte ;
  - Délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant définitivement les mécanismes d'ouverture en cas d'ouverture illégitime ;
  - Système permettant le plombage du foncet (face intérieure de la porte) pour détecter aisément un démontage ;
  - Système à clé interdisant l'accès aux trous changeurs de la combinaison ;
  - Système d'asservissement du dormant, interdisant la fermeture de la porte principale lorsque l'autre battant n'est pas condamné, s'il ne s'agit pas d'une porte à battant unique ;
  - Compteur d'ouverture non falsifiable et non réutilisable protégé par le foncet ;
  - Système de tringlerie constitué de barres métalliques en acier et de renvois assurant sur la porte principale une répartition géographique de plusieurs pènes horizontaux et verticaux. La poignée possède un point de rupture pour éviter un effort trop conséquent sur la tringlerie, sa position permet la visualisation immédiate de l'oubli de la fermeture ;
  - Les portes sont dépourvues de toute plaque de propreté ou enjoliveurs ;
- Verrouillage automatique de la porte gauche à la fermeture de la porte droite ;
  - Percage pour fixation éventuelle au sol (diamètre 14) sans adjonction de kit supplémentaire ;
  - Marquage du numéro de série par estampage ;
  - Coloris gris clair RAL 9006.

### Serrures



Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, brouillage manuel de la combinaison, intàtable, silencieuse, anti-manipulations et à manœuvre discrète. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès.



CONDAMNATION DÉFINITIVE DE L'ARMOIRE EN CAS DE TENTATIVE D'EFFRACTION, PAR DÉLATEUR THERMIQUE ET MÉCANIQUE.

STOP

**Army Protect 900.** Armoire de CLASSE B pour le classement linéaire de 5695 mm de dossiers.

| MODÈLE           | Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm | Dim. intérieure HxLxP en mm | Épaisseur parois |             | Nombre de pènes | Ø pènes en mm | Angle d'ouverture des portes en degrés | Nombre d'étagères                       | Linéaire de classement en mm | Volume en litres | Poids en Kg |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
|                  |                                          |                             | Corps 10°        | Porte en mm |                 |               |                                        |                                         |                              |                  |             |
| Army Protect 250 | 1000 x 600 x 500                         | 994 x 594 x 429             | 20               | 70          | 8               | 25            | 200                                    | 2<br>+ 1 rail d'accrochage dans le haut | 1780                         | 255              | 78          |
| Army Protect 500 | 1000 x 1200 x 500                        | 994 x 1194 x 429            | 20               | 70          | 13              | 25            | 200                                    | 2<br>+ 1 rail d'accrochage dans le haut | 3580                         | 510              | 140         |
| Army Protect 470 | 1600 x 700 x 500                         | 1594 x 694 x 429            | 20               | 70          | 8               | 25            | 200                                    | 4<br>+ 1 rail d'accrochage dans le haut | 3470                         | 474              | 130         |
| Army Protect 900 | 1960 x 1000 x 500                        | 1954 x 994 x 429            | 20               | 70          | 16              | 25            | 200                                    | 5<br>+ 1 rail d'accrochage dans le haut | 5965                         | 835              | 195         |