



Serie Orion

Phoenix HS1110K/HS1110E

La série Orion HS1110 de Phoenix a été conçue et testée suivant les nouveaux et prestigieux tests standards Européens pour une protection contre le feu et le vol.

- **Protection contre le vol :** a été soumis au prestigieux Européen Grade 1 Sécurité Standard Test (EN1153-1 ECB.S Certifié) garantissant une couverture de dépôt d'argent liquide de €12.000 ou d'objets précieux de €120.000
- **Protection contre le feu :** a été soumis au Test Européen LFS 60P protection contre le feu (EN15659 ECB.S Certifié) garantissant 60 minutes de protection contre le feu pour les documents papiers
- **Verrouillage :** équipé d'une serrure à clef à double pannetons de haute sécurité VDS Classe 1 (Série HS1110K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité VDS Classe 1 (Secu A) munie de la fonction ouverture à retardement (Série HS1110E)
- **Fixation :** Prêt pour une fixation au sol, fourni avec boulons de fixation pour sol en ciment
- **Construction :** Le bâti est construit de deux parois dont la cavité est remplie de ciment de haute qualité. L'épaisseur de la porte est de 105mm, l'épaisseur des parois est de 77mm. Munis de plaques en acier anti-perçage et d'un système intégré de re-verrouillage en cas d'attaque de la serrure.
- **Finition :** Le coffre a un fini de peinture de haute qualité anti- rayures , peinture Ral 9003

HS1113E



HS1112K



OPTIONS FACULTATIVES :

Etagères hauteur réglable

Serrure à clef changeable Secu

Serrure électronique contrôle / ouverture à retardement Secu B

Clef supplémentaire uniquement lors de la commande à moins que

l'option Serrure à clef changeable Secu soit spécifiée.

HS1111E



HS1110K

HS1110E

*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions de la région et la localité. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



Serie Orion

Phoenix HS1110K/HS1110E

Bâti

Le bâti est construit selon une conception unique du matériau barrière comprenant des matériaux composites hautement résistants, avec des fibres métalliques et des couches de protection renforcées pour une protection contre le percement, le découpage et l'oxyacétylène.

Porte


La porte est construite avec du matériau barrière comprenant des matériaux composites hautement résistants, avec des fibres métalliques et des couches de protection renforcées pour une protection contre le percement, le découpage et l'oxyacétylène. En plus, l'ensemble de la serrure est recouvert d'une plaque de verre et d'acier de haute qualité résistante au percement.

Dispositif de verrouillage

Tous les modèles ont un dispositif à espagnolette mobile à 3 voies muni de verrous de 30 mm pour la fixation dans le haut et le bas du châssis de la porte.

GARANTIE

Tous les coffres Orion de Phoenix ont une garantie de deux ans contre les vices de fabrication.



● Dimensions indiquées:

- A Hauteur ext. x largeur x profondeur
- B Hauteur int. x largeur x profondeur
- C Ouverture de porte
- D Poids
- E Capacité
- F Nbre de rayons

● Orion HS1111K/SS1111E

- A 670mm x 480mm x 445mm
- B 510mm x 332mm x 290mm
- C 123mm/50mm
- D 131 kgs
- E 49 litres
- F 1

● Orion HS1112K/SS1112E

- A 980mm x 545mm x 445mm
- B 820mm x 397mm x 290mm
- C 130mm/50mm
- D 191 kgs
- E 93 litres
- F 1

● Orion HS1113K/SS1113E

- A 1336mm x 704mm x 581mm
- B 1170mm x 545mm x 416mm
- C 150mm/50mm
- D 275 kgs
- E 265 litres
- F 3

TIMBRE DU REPRÉSENTANT

Tous les poids et cotes sont approximatifs.

Tous les coffres de Phoenix ont une garantie gratuite à vie couvrant le remplacement 'après sinistre' et une garantie de deux ans couvrant les matériaux et la main d'oeuvre.